

## PLS100 - PLS250

# PATES LUBRIFIANTES POUR CANALISATIONS

# ASSAINISSEMENT

### FONCTION :

Les pâtes lubrifiantes pour les canalisations assainissement servent à lubrifier les pièces fabriquées par Nicoll. Elles sont compatibles avec l'ensemble de nos produits PVC. Nicoll recommande de lubrifier tous les joints avant assemblage.

### COMPOSITION :

Acide gras purifié, sulfaté et traité pour lui conférer une propriété de solubilité retardée.

### ASPECT :

Pâte blanche sous forme de mousse offrant une bonne visibilité sur les joints noirs.

### PROPRIÉTÉS :

Dissolution retardée permettant de résister à la pluie ainsi qu'aux eaux stagnantes. La pâte peut être totalement éliminée lors du rinçage de la canalisation.

La pâte a fait l'objet de tests par le Laboratoire National d'Essais. Elle répond aux spécifications de la norme NF EN 681-1 : 1996, en termes de variation de volume dans l'huile et de dureté sur caoutchouc SBR après vieillissement à 70°C. La pâte présente ainsi une innocuité vis-à-vis des joints de caoutchouc et garantit, de ce fait, la durabilité des assemblages conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1916 : 2002.

### PURETÉ & CONTACT ALIMENTAIRE :

Les composants de la pâte appartiennent aux familles des produits référencés dans la brochure N° 1227 relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires et produits de nettoyage de ces matériaux.

### STOCKAGE :

Eviter le stockage au-delà de 12 mois. Stocker à l'abri de T° > 30 °C.

### CONDITIONNEMENT :

Seaux de 1 et 2,5 litres.



PLS250

PLS100

